

**ROPAC® 10 LL**  
**Homologué UN**  
**Pour produits dangereux liquides**  
**Fiche Technique**



Schoeller Allibert



**DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE – GAMME PRIME**

Référence	ROPAC® 10 LL
Forme	Cylindrique
Type d'emballage (selon ADR)	1H2
Normes d'agrément	ADR, RID, ADN, IMDG-Code, DOC OACI 9284 AN 905
Diamètre externe supérieur	289 mm
Hauteur avec couvercle	282 mm
Système de fermeture	Couvercle clipsant avec bande d'invulnérabilité
Perméabilité à l'oxygène (selon ASTM D 3985)	0.99 cm <sup>3</sup> /24 <sup>h</sup> pour 21% d'oxygène
Résistance à la pression interne	100 kPa pendant 30 min
Domaine d'utilisation agréé	II et III pour liquides 1.6/ III pour liquides 2.4
Groupe d'emballage	Liquides Y 1.6 / Z 2.4
Moyens de préhension	Anse plastique
Matière première	PEHD
Résistance au gerbage statique	Y : 195 kg/28 jours/40°C Z : 280 kg/28 jours/40°C
Option	Bec verseur



**CARACTERISTIQUES DU SEAU – REFERENCE 7564006**

Volume à ras bord	13,6L (3.59 US gallons)
Volume sous couvercle	12 L (3.17 US gallons)
Homologué UN pour une masse de	Y 1.6g/cm <sup>3</sup> et Z 2.4g/cm <sup>3</sup>
Poids avec anse	646,1 g
Diamètre interne supérieur	265 mm
Marquage	Ⓜ 1H2 / Y 1.6 - Z 2.4 /100 /---/ F/ BVT 260840
Type de décoration	Impression digitale
Plage de décoration	Sur demande
Palettisation standard (800x1200 NIMP15)	154 seaux (11 piles de 14 seaux)
Hauteur de la palette (base comprise)	1.80 m



**CARACTERISTIQUES DU COUVERCLE – REFERENCE 7584010**

Poids sans joint	284 g
Diamètre interne	264,2 mm
Marquage	Ⓜ ROPAC® 10-20H LIQ
Joint	PUR
Palettisation standard (800x1200 NIMP15)	484 couvercles (11 piles de 44 couvercles)
Hauteur de la palette (base comprise)	1.60 m



Ces spécifications sont sans valeur légale et peuvent être sujettes à changement sans préavis de notre part.  
 Novembre 2019/ SV



SCHOELLER ALLIBERT SWISS Sàrl  
 11, route de la Condémine  
 CH-1680 ROMONT  
 Tel. +41 26 651 92 11

[Info.switzerland@schoellerallibert.com](mailto:Info.switzerland@schoellerallibert.com)  
[www.ropac-packaging.com](http://www.ropac-packaging.com)