

ROPAC® MP 3 LH
Homologué UN
Pour produits dangereux solides



Schoeller Allibert



Fiche Technique

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE – GAMME SECURE

Référence	ROPAC® MP 3 LH
Forme	Conique
Type d'emballage (selon ADR)	1H2
Normes d'agrément	ADR, RID, ADN, IMDG-Code, DOC OACI 9284 AN 905
Diamètre externe supérieur	220,5 mm
Hauteur avec couvercle	143 mm
Système de fermeture	Couvercle clipsant avec bande d'invulnérabilité
Perméabilité à l'oxygène (selon ASTM D 3985)	0,53 cm ³ /24 ^h pour 21% d'oxygène
Domaine d'utilisation agréé	Marchandises dangereuses solides (classe Y)
Groupe d'emballage	II et III (groupe b et c de chaque classe, sauf 1 et 2).
Moyens de préhension	Anse plastique
Matière première	PEHD
Résistance au gerbage statique	Charge UN: 81 kg/24 h/23°C
Option	---



CARACTERISTIQUES DU SEAU – REFERENCE 7503006

Volume à ras bord	3,7 l (0.97 US gallon)
Volume sous couvercle	3,4 l (0.89 US gallon)
Homologué UN pour une masse de	4 kg
Poids avec anse	196,3 g
Diamètre interne supérieur	201,5 mm
Marquage	Ⓜ 1H2/Y4/S/--/F/BVT/26084
Type de décoration	---
Plage de décoration	---
Palettisation standard (800x1200 NIMP15)	736 pièces (16 piles de 46 seaux)
Hauteur de la palette (base comprise)	1,81 m




CARACTERISTIQUES DU COUVERCLE – REFERENCE 7536030

Poids	91 g (sans joint)
Diamètre interne	202 mm
Marquage	Ⓜ MP3-6 H
Joint	SEBS
Palettisation standard (800x1200 NIMP15)	1620 pièces/palette (6 cartons à 270 pcs)
Hauteur de la palette (base comprise)	2,02 m



Ces spécifications sont sans valeur légale et peuvent être sujettes à changement sans préavis de notre part.

Novembre 2019/ SV



SCHOELLER ALLIBERT SWISS Sàrl
11, route de la Condémine
CH-1680 ROMONT
Tel. +41 26 651 92 11

Info.switzerland@schoellerallibert.com
www.ropac-packaging.com