

ROPAC® MP 10 LH
Homologué UN
Pour produits dangereux solides



Schoeller Allibert



Fiche Technique

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE – GAMME SECURE

Références commerciales	ROPAC® MP 10 LH
Forme	Conique
Type d'emballage (selon ADR)	1H2
Normes d'agrément	ADR, RID, ADN, IMDG-Code, DOC OACI 9284 AN 905
Diamètre externe supérieur	268 mm
Hauteur avec couvercle	274 mm
Système de fermeture	Couvercle clipsant avec bande d'arrachage
Domaine d'utilisation agréé	Marchandises dangereuses solides (classe Y)
Groupe d'emballage	II et III (groupe b et c de chaque classe, sauf 1 et 2).
Moyens de préhension	Anse plastique
Matière première	PEHD
Résistance au gerbage statique	Charge UN : 140 kg/ 24 h/23°C
Option	---



CARACTERISTIQUES DU SEAU – REFERENCE 751006

Volume à ras bord	12,0 l (3.17 US gallons)
Volume sous couvercle	11,3 l (2.98 US gallons)
Homologué UN pour une masse de	14 kg
Poids avec anse	492,1 g
Diamètre interne supérieur	252 mm
Marquage	Ⓜ 1H2/Y14/S/--/F/BVT 26086
Type de décoration	Impression digitale
Plage de décoration	Sur demande
Palettisation standard (800x1200 NIMP15)	264 seaux (12 piles de 22 seaux)
Hauteur de la palette (base comprise)	1,87 m



CARACTERISTIQUES DU COUVERCLE – REFERENCE 7538020

Poids sans joint	135 g
Diamètre interne	250 mm
Marquage	Ⓜ MP-10H
Joint	PVC
Palettisation standard (800x1200 NIMP15)	1056 couvercles (12 piles de 88 couvercles)
Hauteur de la palette (base comprise)	1,75 m



Ces spécifications sont sans valeur légale et peuvent être sujettes à changement sans préavis de notre part.

Novembre 2019/ SV

SCHOELLER ALLIBERT SWISS Sàrl
 11, route de la Condémine
 CH-1680 ROMONT
 Tel. +41 26 651 92 11



Info.switzerland@schoellerallibert.com
www.ropac-packaging.com