

ROPAC® MP 32 LH – 36 kg
Homologué UN
Pour produits dangereux solides



Schoeller Allibert



PREMIUM
PACKAGING
PROTECTION

Fiche Technique

DESCRIPTION DE L'EMBALLAGE – GAMME SECURE

Référence	ROPAC® 32 LH
Forme	Conique
Type d'emballage (selon ADR)	1H2
Normes d'agrément	ADR, RID, ADN, IMDG-Code, DOC OACI 9284 AN 905
Diamètre externe supérieur	379 mm
Hauteur avec couvercle	405 mm
Système de fermeture	Couvercle clipsant avec bande d'arrachage
Perméabilité à l'oxygène (selon ASTM D 3985)	1,84 cm ³ / 24 ^{oo} pour 21% d'oxygène
Domaine d'utilisation agréé	Marchandises dangereuses solides (classe Y et Z)
Groupe d'emballage	II et III
Moyens de préhension	Poignées latérales
Matière première	PEHD
Résistance au gerbage statique	Charge UN : 234 kg /24h/23°C
Option	---



CARACTERISTIQUES DU SEAU – REFERENCE 7526006

Volume à ras bord	34,4 l (9.09 US gallons)
Volume sous couvercle	32,5 l (8.58 US gallons)
Homologué UN pour une masse de	36 kg
Poids	1070 g
Diamètre interne supérieur	357,5 mm
Marquage	Ⓜ 1H2/Y36/S/--/F/BVT 260833
Type de décoration	---
Plage de décoration	---
Palettisation standard (800x1200 NIMP15)	150 pièces (6 piles de 25 seaux)
Hauteur de la palette (base comprise)	1,75 m



CARACTERISTIQUES DU COUVERCLE – REFERENCE 7551001

Poids sans joint	330 g
Diamètre interne	355 mm
Marquage	ROPAC® 32 S
Joint	SEBS
Palettisation standard (800x1200 NIMP15)	300 pièces (6 piles de 50 couvercles)
Hauteur de la palette (base comprise)	1,85 m



Ces spécifications sont sans valeur légale et peuvent être sujettes à changement sans préavis de notre part.

Novembre 2019/ SV



SCHOELLER ALLIBERT SWISS Sàrl
11, route de la Condémine
CH-1680 ROMONT
Tel. +41 26 651 92 11

Info.switzerland@schoellerallibert.com
www.ropac-packaging.com